



## SWIFTERDISC XO\_F

SWIFTERDISC XO\_F е къс компактен дисков култиватор с висока работна скорост до 15 км/ч. Благодарение на прецизното разпределение на центъра на тежестта (оста е разположена пред задния ролер) машината се държи отлично, стабилна е, независимо от работната скорост.

- Бърза и евтина обработка на стърнища на дълбочина до 12 см.
- А-дисковете (агресивни) дават възможност за по-добро срязване и миксиране.
- Високи работни скорости до 15 км/ч дължащи се на отличната стабилност на машината. По-висока работна скорост = по-добро качество на работата.
- Alfa сеялката дава възможност за сеитба на култури за слята повърхност.
- Транспортната ос е разположена пред задния ролер = отлична стабилност при високи работни скорости и малък радиус на завиване.

### SWIFTERDISC XO\_F

		XO 4000 F	XO 4500 F	XO 5000 F	XO 6000 F	XO 8000 F
Работна ширина	м	4	4,5	5	6	7,5
Габаритна ширина	м	3	3	3	3	3
Габаритна дължина	м	6,9	6,9	6,9	6,9	7,4
Работна дълбочина*	см	2–12	2–12	2–12	2–12	2–12
Брой дискове	бр.	32	36	40	48	60
Общо тегло**	кг	3 680–5 860	3 890–6 350	4 110–6 860	4 490–7 570	5 720–9 000
Препоръчителна мощност*	к. с.	120–160	140–170	170–220	200–260	290–340

\* според целта на употреба \*\* според оборудването

**РАДОСТТА** ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО

[www.bednar-machinery.com](http://www.bednar-machinery.com)



**BEDNAR FMT s.r.o.**

Dlouha Ves 188  
516 01 Rychnov nad Kneznou  
Czech Republic



EUROPEAN UNION  
European Regional Development Fund  
Operational Programme Enterprise  
and Innovations for Competitiveness



## SWIFTERDISC XE

Мощният широк прикачен дисков култиватор SWIFTERDISC XE има компактен дизайн, с индивидуално дисково окачване с гумени сегменти, които позволяват висококачествена, бърза и евтина обработка на стърнищата след жътва или предсеитбена подготовка.

- Широк дисков култиватор с много голяма производителност.
- Високи работни скорости до 15 км/ч дължащи се на персонализирания дизайн.
- Сгъва се при движение напред.
- Висококачествена, бърза и евтина обработка на стърнища на дълбочина до 12 см.
- Без поддръжка на лагерите на дисковете през целия живот на машината.
- Отделна защита срещу претоварване за дисковете (гумени сегменти).

### SWIFTERDISC XE

		XE 10000	XE 12000
Работна ширина	м	10	12
Габаритна ширина	м	3	3
Габаритна дължина	м	7,5–8,7	8,1–9,2
Работна дълбочина*	см	2–12	2–12
Брой дискове	бр.	80	96
Общо тегло**	кг	7 700–9 300	8 600–10 800
Препоръчителна мощност*	к. с.	300–350	400–450

\* според целта на употреба \*\* според оборудването

**РАДОСТТА** ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО

[www.bednar-machinery.com](http://www.bednar-machinery.com)



**BEDNAR FMT s.r.o.**

Dlouhá Ves 188  
516 01 Rychnov nad Knežnou  
Czech Republic



EUROPEAN UNION  
European Regional Development Fund  
Operational Programme Enterprise  
and Innovations for Competitiveness