



## OMEGA OO\_FL

OMEGA OO FL е многофункционална сеялка с концепция за олекотена конструкция, с дискова обработка на почвата, позволяваща засяването на различни видове култури, с широк обхват на сеитбена норма, както при конвенционалната технология (с оран), така и при технология с минимални обработки и възможност за торовнасяне. Основното предимство на сеялката OMEGA е подредбата на дисковата секция в „X“-образна форма. Благодарение на бункера работещ под налягане, е възможно да се дозират дори по-големи норми торове.

- Възможност за прилагане на тор в междуредието или заедно със семената.
- „X“ – образна подредба на дисковете.
- Качествена сеитба в сухи почви, благодарение на голямата притискаща сила на изсяващия ботуш (до 130 кг).
- Прецизно полагане на семената на еднаква дълбочина по цялата работна ширина на машината, благодарение на PSP системата.
- Бункери под налягане.
- Възможно междуредово разстояние 12,5 см или 16,5 см в зависимост от условията на влажност на почвата и вида на културите.
- Удобно калибриране и изправяне на бункера в задната част на сеялката.
- ISOBUS – просто управление

### OMEGA OO\_FL

		OO 4000 FL	OO 6000 FL
Работна ширина	м	4	6
Габаритна ширина	м	3	3
Габаритна дължина*	м	9,2	9,2
Междуредово разстояние	см	12,5/16,7	12,5/16,7
Брой дискове	бр.	32	48
Разстояние между дисковете	см	25	25
Диаметър на диска	см	46	46
Капацитет на бункера	л	4 000	5 000
Общо тегло*	кг	5 300–7 600	7 700–9 600
Препоръчителна мощност**	к. с.	130–180	200–280

\* според цетла на употреба \*\* според оборудването

**РАДОСТТА** ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО

[www.bednar-machinery.com](http://www.bednar-machinery.com)



**BEDNAR FMT s.r.o.**

Dlouha Ves 188  
516 01 Rychnov nad Kneznou  
Czech Republic



EUROPEAN UNION  
European Regional Development Fund  
Operational Programme Enterprise  
and Innovations for Competitiveness



## OMEGA OO\_L

OMEGA OO\_L е многофункционална сеялка с концепция за олекотена конструкция, с дискова обработка на почвата, позволяваща засяване на различни видове култури с междуредово разстояние 12,5 или 16,6 см, с широк обхват на сеитбената норма, както в конвенционалната почвена подготовка, така и в тази с минимални обработки. Подредбата на отделните работни секции, осигурява уникалната, без конкуренция подготовка на почвата преди сеитба, в комбинация с прецизното полагане на семената, ниско тегло и проста настройка.

- Прецизна подготовка на сеитбеното легло, благодарение на дисковете с диаметър 460 мм и срязващите дискове.
- Прецизна сеитба, на еднаква дълбочина по цялата ширина на машината, благодарение на системата PSP с натиск на изсяващия ботуш до 120 кг.
- „X“ подредбата на дисковата секция, осигурява точно следване зад дърпащата машина.
- Разминатите „шахматно“ притъпкващи колела със самопочистващ ефект осигуряват стабилност на сеялката по време на работа и транспорт.
- Комфортно и бързо калибриране на машината.
- Интуитивен контрол, посредством ISOBUS терминал.

### OMEGA OO\_L

		OO 3000 L	OO 4000 L	OO 6000 L	8000 L
Работна ширина	м	3	4	6	8
Габаритна ширина	м	3	3	3	3
Габаритна дължина*	м	7,4	8,5	8,5	8,9
Междуредово разстояние	см	12,5/16,7	12,5/16,7	12,5/16,7	12,5/16,7
Брой дискове	бр.	24	32	48	64
Разстояние между дисковете	см	25	25	25	25
Диаметър на диска	см	46	46	46	46
Капацитет на бункера	л	2800	2800	3500	4000
Общо тегло*	кг	3030–4600	4250–6600	6350–8860	8500–12800
Препоръчителна мощност**	к. с.	100–150	100–170	160–250	300–400

\* според целта на употреба \*\* според оборудването

**РАДОСТТА** ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО

www.bednar-machinery.com



**BEDNAR FMT s.r.o.**

Dlouhá Ves 188  
516 01 Rychnov nad Knežnou  
Czech Republic



EUROPEAN UNION  
European Regional Development Fund  
Operational Programme Enterprise  
and Innovations for Competitiveness