NEW HOLLAND

Мини багери

	E12D	E14D	E15X	E17D	E18D	E19D	E20D	E22D	E25D	E28D	E35D	E50D	E55D	E60D	E65D
Двигател															
Тип	Kubota D722 - Stage V	Kubota D722 - Stage V	Internal Permanent Magnets (IPM)	Yanmar 3TNV70 - Stage V	Yanmar 3TNV70 - Stage V	Yanmar 3TNV76 - Stage V	Yanmar 3TNV76 - Stage V	Kubota D1105 - Stage V	Yanmar 3TNV76 - Stage V	Kubota D1703-M-DIE4B - Stage V	Kubota D1703-M-DIE4B - Stage V	Perkins 404J-E22T - Stage V	Perkins 404J-E22T - Stage V	Kubota V2607-CR-T - Stage V	Kubota V2607-CR-T - Stage V
Максимална мощност (2200 об/мин) (kW/кс.)	8.8/11.8	8.8/11.8	-	12/16.3.	12/16.3.	13.7/18.6	13.7/18.6	15.4/20.9	13.7/18.6	18.2/24.7	18.2/24.7	44/59.8	44/59.8	44.3/60.2	44.3/60.2
Обем (cm³)	719	719	-	854	854	1116	1116	1105	1116	1647	1647	2216	2216	2615	2615
Номинална мощност (kW/кс.)	-	-	11.0/15.0	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Максимална мощност (kW/кс.)	-	-	16.0/22.0	-	-	-	-	Liquid	-	-	-	-	-	-	-
Брой цилиндри (n°)	3	3	-	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
Охлаждане	Водно	Водно	-	Водно	Водно	Водно	Водно	-	Водно	Водно	Водно	Водно	Водно	Водно	Водно
Алтернатор [V (Ah)]	12 (40)	12 (40)	-	12 (40)	12 (40)	12 (40)	12 (40)	12 (40)	12 (40)	12 (40)	12 (40)	12 (85)	12 (85)	12 (60)	12 (60)
Акумулатор [V (Ah)]	12 (45)	12 (45)	-	12 (65)	12 (65)	12 (65)	12 (65)	12 (62)	12 (65)	12 (74)	12 (74)	12 (85)	12 (100)	12 (95)	12 (95)
Зареждане	-	-	трифазно, променлив ток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зареждане															
Тип Батерия	-	-	литиево-йонна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капацитет (kWh)	-	-	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Номинално напрежение на системата (V)	-	-	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Автономия според начина на използване/работа (час)	-	-	4 ÷ 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Време за зареждане															
Вградено зарядно 220V (час)	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Външно трифазно бързо зареждане 380V (опция) (час)	-	-	1.0 (80%) - 1.5 (100%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хидравлична система															
Тип	-	-	-	-	-	-	-	Разпределяне на хидравличния поток според натоварването	Разпределяне на хидравличния поток според натоварването	Разпределяне на хидравличния поток според натоварването	Разпределяне на хидравличния поток според натоварването	Разпределяне на хидравличния поток според натоварването	Разпределяне на хидравличния поток според натоварването	Разпределяне на хидравличния поток според натоварването	Разпределяне на хидравличния поток според натоварването
Хидравличен разпределител	-	-	Разпределяне на хидравличния потока според натоварването	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вместимост на хидравличната система (л)	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тип помпа	тандем зъбни помпи	променлив поток	винтова зъбна помпа - с намален шум	променлив поток	променлив поток	променлив поток	променлив поток	1 бр. LS аксиално бутална помпа + 1 бр. зъбна помпа	LS аксиално бутална помпа	LS аксиално бутална помпа + зъбна помпа	LS аксиално бутална помпа + зъбна помпа	LS аксиално бутална помпа с електронно у-ние + зъбна помпа	LS аксиално бутална помпа с електронно у-ние + зъбна помпа	LS аксиално бутална помпа с електронно у-ние + зъбна помпа	LS аксиално бутална помпа с електронно у-ние + зъбна помпа
Обем на хидравличната помпа (cm³)	5.5 + 5.5	5.5 + 5.5	10.1	8 + 8 + 6.6	8 + 8 + 6.6	9 + 9 + 6.6	9 + 9 + 6.6	25 + 4.95	25	48 + 5	48 + 5	65 + 14.5	65 + 14.5	71 + 14	71 + 14
Дебит (л/мин)	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капацитет на помпата (л/мин)	26	28	-	16 + 16 + 13.1	16 + 16 + 13.1	18 + 18 + 13.1	18 + 18 + 13.1	52 + 10.3	52	105 + 10	105 + 10	129 + 28.8	129 + 28.8	141 + 27.8	141 + 27.8
Максимално налягане в системата (бар)	165	200	180	220	220	240	240	240	240	250	250	280	280	280	280
Допълнителна хидравлика (макс. налягане): AUX 1 - единично или двойно действаща приоритетно (л/мин / бар.)	26 / 165	28 / 200	28 - 180	29.1 / 205	29.1 / 205	31.1 / 205	31.1 / 205	-	-	-	-	-	-	-	-
Допълнителна хидравлика (мак. налягане): AUX 1 - единично или двойно действаща приоритетно (л/мин / бар.)	-	-	-	-	-	-	-	50 / 200	45 / 210	50 / 200	50 / 200	70 / 200	0 - 200	85 - 200	85 / 200
Допълнителна хидравлика (мак. налягане): AUX 2 - опция (л/мин / бар.)	12 / 165	13 / 165	10 - 180	13.1 / 205	13.1 / 205	13.1 / 205	13.1 / 205	13.8 / 220	18 / 200	35 / 20-250	35 / 20-250	-	-	-	-
Допълнителна хидравлика (мак. налягане): AUX 2 - двойно действаща - опция (л/мин / бар.)	-	-	-	-	-	-	-	–	-	-	-	40/30 / 280	40/30 - 280	60/40 - 280	60/40 / 280
Допълнителна хидравлика (мак. налягане): AUX 3 - опция (л/мин / бар.)	-	-	-	16 / 220	16 / 220	18 / 240	18 / 240	50 / 220	46 / 210	35 / 20-250	35 / 20-250	-	40/30 - 280	37/37 - 280	-
Допълнителна хидравлика (мак. налягане): AUX 3 - двойно действаща - опция (л/мин / бар.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40/30 / 280	-	-	37/37 / 280
Скорост на въртене и движение															
Скорост на придвижване (две скорости) (км/ч)	1st : 0 ÷ 1.8 / 2nd : 0 ÷ 3.8	1st : 0 ÷ 1.8 / 2nd : 0 ÷ 3.8	1st : 0 ÷ 1.8 / 2nd : 0 ÷ 3.8	1st : 0 ÷ 2.2 / 2nd : 0 ÷ 4.1	1st : 0 ÷ 2.2 / 2nd : 0 ÷ 4.1	1st : 0 ÷ 2.3 / 2nd : 0 ÷ 4.4	1st : 0 ÷ 2.3 / 2nd : 0 ÷ 4.4	1st : 0 ÷ 2.6 / 2nd : 0 ÷ 4.0	1st : 0 ÷ 2.6 / 2nd : 0 ÷ 4.3	1st : 0 ÷ 2.5 / 2nd : 0 ÷ 4.6	1st : 0 ÷ 2.5 / 2nd : 0 ÷ 4.6	1st : 0 ÷ 2.6 / 2nd : 0 ÷ 4.5	1st : 0 ÷ 2.6 / 2nd : 0 ÷ 4.5	1st : 0 ÷ 2.3 / 2nd : 0 ÷ 4.5	1st : 0 ÷ 2.3 / 2nd : 0 ÷ 4.5
Скорост на въртене на купола (обороти)	9.5	9.5	9.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	11	10	11	10.5	10.5	11	11
Режим на работа															
Максимален режим на работа (обороти)	-	-	ECO 2400 / STD 2600 / PWR 2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление															
Стрела, рамо, кофа и въртене на купола	2 бр. джойстици с пилотно налягане	2 бр. джойстици с пилотно налягане	2 бр. електро-пропорционални джойстика	2 бр. джойстици с пилотно налягане	2 бр. джойстици с пилотно налягане	2 бр. джойстици с пилотно налягане	2 бр. джойстици с пилотно налягане	2 бр. джойстици с пилотно налягане	2 бр. джойстици с пилотно налягане	2 бр. джойстици с пилотно налягане	2 бр. джойстици с пилотно налягане	2 бр. джойстици с пилотно налягане	2 бр. джойстици с пилотно налягане	2 бр. джойстици с пилотно налягане	2 бр. джойстици с пилотно налягане
Стрела от две части	-	–	-	-	-	-	електрпропорционален бутон на левия джойстик	-	-	-	-	-	-	-	-
Ход на машината	лостове с пилотно налягане	лостове с пилотно налягане	електропропорционални лостове	механично-лостове	механично-лостове	лостове с пилотно налягане	лостове с пилотно налягане	лостове с пилотно налягане	лостове с пилотно налягане	лостове с пилотно налягане	лостове с пилотно налягане	лостове с пилотно налягане	лостове с пилотно налягане	лостове с пилотно налягане	лостове с пилотно налягане
Гребло	pilot lever	pilot lever	electro-proportional lever	pilot lever	pilot lever	pilot lever	pilot lever	pilot lever	pilot lever	pilot lever	pilot lever	pilot lever	pilot lever	pilot lever	pilot lever
Допълнителна хидравлика със заключване AUX 1 (единично или двойно действаща)	електрпропорционален бутон на десния джойстик	електрпропорционален бутон на десния джойстик	електрпропорционален бутон на десния джойстик	десен педал	десен педал	електрпропорционален бутон на десния джойстик	електрпропорционален бутон на десния джойстик	-	-	-	-	-	-	-	-
Допълнителна хидравлика AUX 1 (единично или двойно действаща)	-	-	-	-	-	-	-	електрпропорционален бутон на десния джойстик	електрпропорционален бутон на десния джойстик	electroproportional switch on left joystick	електрпропорционален бутон на десния джойстик	електрпропорционален бутон на десния джойстик	електрпропорционален бутон на десния джойстик	електрпропорционален бутон на десния джойстик	електрпропорционален бутон на десния джойстик
Допълнителна хидравлика AUX 2 (двойно действаща)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	electroproportional switch on left joystick	електрпропорционален бутон на десния джойстик	електрпропорционален бутон на десния джойстик	електрпропорционален бутон на десния джойстик	електрпропорционален бутон на десния джойстик	електрпропорционален бутон на десния джойстик
Допълнителна хидравлика AUX 3 (двойно действаща)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	електрпропорционален бутон на левия джойстик	електрпропорционален бутон на левия джойстик	електрпропорционален бутон на левия джойстик	електрпропорционален бутон на левия джойстик	електрпропорционален бутон на левия джойстик
Въртене на стрелата	електрпропорционален бутон на левия джойстик	електрпропорционален бутон на левия джойстик	електрпропорционален бутон на левия джойстик	ляв педал	ляв педал	електрпропорционален бутон на левия джойстик	електрпропорционален бутон на левия джойстик	електрпропорционален бутон на левия джойстик	електрпропорционален бутон на левия джойстик	електрпропорционален бутон на левия джойстик	електрпропорционален бутон на левия джойстик	електрпропорционален бутон на левия джойстик	електрпропорционален бутон на левия джойстик	електрпропорционален бутон на левия джойстик	електрпропорционален бутон на левия джойстик
Тегло															
Транспортно тегло със защитна рамка (кг)	1200*	1255*	1315	-	–	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортно тегло със защитна рамка и защита от падащи предмети -FOPS (кг)	1225	1280	-	-	–	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оперативно тегло с ролбар	1305	1360	-	-	–	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оперативно тегло със защитна рамка и защита от падащи предмети -FOPS ISO 6016 (кг)	1330*	1385*	1420	-	–	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортно тегло с отворена кабина (кг)	–	-	-	1580*	1720*	1770*	1900*	2090	2450	2890	3120	-	-	-	-
Транспортно тегло със затворена кабина (кг)	–	-	-	1690*	1830*	1880*	2010*	2190	2580	3020	3250	4950	5400	5740	6290
Оперативно тегло с отворена кабина* ISO 6016 (kg)	–	-	-	1690	1830	1880	2010	2220	2580	3020	3270	-	-	-	-
Оперативно тегло със затворена кабина* ISO 6016 (kg)	–	-	-	1800	1940	1990	2120	2320	2710	3150	3400	4800	5250	5970	6520
Вместимости															
Резервоар за гориво (л)	14.5	14.5	-	25	25	25	25	20	26	46	45	75	75	85	85
Хидравличен резервоар (л)	9.5	9.5	-	20	20	20	20	16	29	30	30	65	65	60	60
Хидравлична система (л)	15	15	-	29	29	29	30	25	40	54	54	85	85	80	80
Охладителна система (л)	6	6	-	4.5	4.5	4.5	4.5	4	5	7.5	7.5	11	11	12	12
Двигателно масло (л)	1.8	1.8	-	2.4	2.4	2.8	2.8	4.4	2.8	7	7	9.5	9.5	10.2	10.2

* с гумени вериги