

Модел		E12D		E14D		E15X	
Тип рамо		Стандартно рамо	Удължено рамо	Стандартно рамо	Удължено рамо	Стандартно рамо	Удължено рамо
Дължина на рамото	[мм]	900	1020	1020	1150	1020	1150
Максимална дълбочина на копаене	[мм]	1860	19080	2045	2175	2045	2175
Максимална височина на разтоварване	[мм]	2130	2215	2290	2380	2290	2380
Сила на врязване на кофата	[daN]	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Сила на врязване на рамото ISO 6015	[daN]	690	690	630	630	630	630
Теглителна сила	[daN]	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Натиск върху почвата с отворена кабина (с пластмасов таван)	[кг/см²]	0.29 (0.30)	0.29 (0.30)	0.31	0.31	-	-
Натиск върху почвата - затворена кабина	[кг/см²]	-	-	-	-	0.31 (0.32)	0.31 (0.32)
Максимален наклон		60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°
Максимална ширина на машината	[мм]	790 - 1050		790 - 1050		790 - 1050	
Обща височина на машината	[мм]	2300		2300		2300	
Ширина на веригите	[мм]	180		180		230	
Радиус на завъртане - заден	[мм]	525		565		650	
Дължина на стандартно рамо (опция)	[мм]	900 (1020)		1020 (1150)		1020 (1150)	
Брой ходови ролки - на страна	[n°]	3		3		3	

Модел		E17D		E18D		E19D	
Тип рамо		Стандартно рамо	Удължено рамо	Стандартно рамо	Удължено рамо	Стандартно рамо	Удължено рамо
Дължина на рамото	[мм]	950	1150	1150	1350	1150	1350
Максимална дълбочина на копаене	[мм]	2020	2220	2280	2480	2280	2480
Максимална височина на разтоварване	[мм]	2340	2460	2580	2700	2580	2700
Сила на врязване на кофата	[daN]	1500	1500	150	1500	1500	1500
Сила на врязване на рамото ISO 6015	[daN]	1080	950	950	950	950	950
Теглителна сила	[daN]	1700	1700	1700	1700	1860	1860
Натиск върху почвата с отворена кабина (с пластмасов таван)	[кг/см²]	-	-	-	-	-	-
Натиск върху почвата - затворена кабина	[кг/см²]	0.30 (0.31)	0.31 (0.33)	0.30 (0.31)	0.31 (0.33)	0.31 (0.32)	0.31 (0.32)
Максимален наклон		60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°
Максимална ширина на машината	[мм]	990 - 1250		990 - 1300		990 - 1300	
Обща височина на машината	[мм]	2370		2370		2370	
Ширина на веригите	[мм]	230		230		230	
Радиус на завъртане - заден	[мм]	650		650		650	
Дължина на стандартно рамо (опция)	[мм]	950 (1150)		1150 (1350)		1150 (1350)	
Брой ходови ролки - на страна	[n°]	3		3		3	



NEW HOLLAND

Мини багери

Модел		E20D		E22D		E25D	
Тип рамо		Стандартно рамо	Удължено рамо	Стандартно рамо	Удължено рамо	Стандартно рамо	Удължено рамо
Дължина на рамото	[мм]	1150	1350	1250	1450	1350	1550
Максимална дълбочина на копаене	[мм]	2380	2580	2560	2760	2700	2900
Максимална височина на разтоварване	[мм]	3370	3550	2650	2760	3330 (3190)	3460 (3310)
Сила на врязване на кофата	[daN]	1500	1500	1600	1600	2200	2200
Сила на врязване на рамото ISO 6015	[daN]	950	950	1000	1000	1450	1450
Теглителна сила	[daN]	1860	1860	2200	2200	2200	2200
Натиск върху почвата с отворена кабина (с пластмасов таван)	[кг/см ²]	-	-	-	-	-	-
Натиск върху почвата - затворена кабина	[кг/см ²]	0.33 (0.34)	0.33 (0.34)	0.34 (0.35)	0.34 (0.35)	0.28 (0.29)	0.28 (0.29)
Максимален наклон		60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°
Максимална ширина на машината	[мм]	990 - 1300		990 - 1300		1500	
Обща височина на машината	[мм]	2370		2395		2527	
Ширина на веригите	[мм]	230		230		280	
Радиус на завъртане - заден	[мм]	715		950		750	
Дължина на стандартно рамо (опция)	[мм]	1150 (1350)		1250 (1450)		1350 (1550)	
Брой ходови ролки - на страна	[n°]	3		3		4/1.	



NEW HOLLAND

Мини багери

Модел		E28D		E35D		E50D	
Тип рамо		Стандартно рамо	Удължено рамо	Стандартно рамо	Удължено рамо	Стандартно рамо	Удължено рамо
Дължина на рамото	[мм]	1200	1400	1200	1400	1500	1750
Максимална дълбочина на копаене	[мм]	2650	2850	2870	3070	3330	3580
Максимална височина на разтоварване	[мм]	3100	3220	3110	3230	3920	4080
Сила на врязване на кофата	[daN]	3500	3500	3100	3100	4300	4300
Сила на врязване на рамото ISO 6015	[daN]	1750	1750	1750	1750	2350	2350
Теглителна сила	[daN]	3400	3400	3400	3400	5420	5420
Натиск върху почвата с отворена кабина (с пластмасов таван)	[кг/см ²]	-	-	-	-	-	-
Натиск върху почвата - затворена кабина	[кг/см ²]	0.29 (0.31)	0.29 (0.31)	0.33 (0.34)	0.33 (0.34)	0.28	0.28
Максимален наклон		60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°
Максимална ширина на машината	[мм]	1550		1580		1900	
Обща височина на машината	[мм]	2530		2530		2570	
Ширина на веригите	[мм]	280		300		400	
Радиус на завъртане - заден	[мм]	770		790		950	
Дължина на стандартно рамо (опция)	[мм]	1200 (1400)		1200 (1400)		1500 (1750)	
Брой ходови ролки - на страна	[n°]	4/1.		4/1.		5/1.	

Модел		E55D		E60D		E65D	
Тип рамо		Стандартно рамо	Удължено рамо	Стандартно рамо	Удължено рамо	Стандартно рамо	Удължено рамо
Дължина на рамото	[мм]	1500	1750	1650	1900	1650	1900
Максимална дълбочина на копаене	[мм]	3490	3740	3850	4100	3950	4200
Максимална височина на разтоварване	[мм]	5030	5270	4090	4240	5280	5510
Сила на врязване на кофата	[daN]	4300	4300	5300	5300	5300	5300
Сила на врязване на рамото ISO 6015	[daN]	2350	2350	3300	3300	3300	3300
Теглителна сила	[daN]	5420	5420	6500	6500	6500	6500
Натиск върху почвата с отворена кабина (с пластмасов таван)	[кг/см ²]	-	-	-	-	-	-
Натиск върху почвата - затворена кабина	[кг/см ²]	0.31	0.31	0.31	0.31	0.34	0.34
Максимален наклон		60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°
Максимална ширина на машината	[мм]	1900		1980		1908	
Обща височина на машината	[мм]	2570		2550		2550	
Ширина на веригите	[мм]	400		400		400	
Радиус на завъртане - заден	[мм]	1050		1000		1100	
Дължина на стандартно рамо (опция)	[мм]	1500 (1750)		1650 (1900)		1650 (1900)	
Брой ходови ролки - на страна	[n°]	5/1.		5/1.		5/1.	